

Câmera de vídeo HD colorida resistente

AMZ-HD41-3



- Vídeo IP de 4 megapixels
- Zoom motorizado de 3x
- Iluminadores IR integrados
- 12 VCC; 24 VCC; PoE
- H.264, MJPEG
- Ampla faixa dinâmica
- Certificada para uso em áreas perigosas

Câmera de vídeo compacta à prova de intempéries para ambientes adversos

A AMZ-HD41-3 é uma câmera de vídeo colorida de alta definição e de alta qualidade. Esta câmera compacta oferece zoom óptico de 3x acionado por motor e produz vídeo HD, até 30 quadros por segundo. As funções de zoom podem ser controladas automaticamente e com precisão em qualquer lugar usando os recursos do software de gerenciamento de câmeras. Além disso, a câmera tem uma ampla faixa dinâmica para aumentar a sensibilidade e melhorar as imagens em diversas condições de iluminação.

A câmera é revestida por uma caixa resistente de alumínio fundido, à prova de intempéries, adequada para ambientes hostis, e é certificada para uso em áreas perigosas. A opção de caixa de aço inoxidável 316L também está disponível.

A câmera está pronta para montagem, exigindo apenas alimentação e uma conexão IP. Vem com braço para montagem na parede. Há outras opções de montagem.

► especificações

Gerador de imagens	1/3", 4,0 MP, varredura progressiva CMOS
Resolução	2688 x 1520
Obturador	1 a 1/100.000 segundos
Iluminação mínima	0 lux a 50 m com iluminadores
WDR	120 dB
Recursos de imagem	Equilíbrio de branco automático, redução de ruído digital, compensação de luz de fundo
Foco	Automático
Proporção do zoom	Zoom óptico de 3x
Ângulo de visualização	30,86° a 102,79°
Distância focal	2,8 a 12 mm
Rede	10/100 BASE-T (RJ-45)
Taxa de quadros	25 FPS, 30 FPS em 1920 x 1080
Compactação	H.265, H.264, MJPEG
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP, ONVIF
Peso	8,1 lbs. (Caixa de alumínio) 10,2 lbs. (Caixa de aço inoxidável)
Voltagem exigida	(Consultar informações sobre pedidos)
Consumo de energia	Máx. 8,5 W
Temperatura operacional	-30° a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-30° a 60 °C
Dimensões	5,50" A x 5,50" L x 7,75" P (alumínio) 5,50" A x 5,50" L x 8" P (aço inoxidável)
Montagem	Padrão de montagem em parede
Classe de proteção	NEMA tipo 4x, IP66
Aprovações regulamentares	Em conformidade com o UL STD 61010-1 + UL1203:2013 Ed.5+R:30Jan2020 Certificada para CSA STD CSA22.2 NO.30: 1986 Ed.3+G1;G2 + CAN/CSA C22.2 No. 25: 1966 Ed.1+G1 EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-31:2009. ATEX 94/9/EC.
Área perigosa	Classe I Grupos B, C e D, Classe II Grupos E, F e G, Classe III Tipo 4x Classe I Zona 1 AEx d IIC Ex d IIC IEC 60529, T6

► recursos



Transmissão em alta definição 1080p imagens de qualidade para análise pós-evento detalhada



30 quadros por segundo para vídeo suave



Certificada para uso em áreas perigosas

► acessórios

MB-100-18 Kit de montagem em haste

MB-105-19 Suporte de montagem em canto

CT-4613 3/4" NPT C1D1 prensa-cabo

► informações sobre pedidos

AMZ-HD41-3-V-E

-E	Caixa
	Alumínio
	S Aço inoxidável
-V	Voltagem exigida
	12 12 VCC
	24 D 24 VCC
	PoE IEEE 802.3af PoE compatível

► Software de gerenciamento de câmeras

Gerenciamento e controle de câmera de apontar e clicar

Software robusto de classe empresarial para gerenciar e controlar câmeras e vídeos em qualquer lugar do mundo.



MADE IN THE
USA